

# WRD-3/JR1208P/JWS-22

## 無線影音接收機及全頻掃瞄器

### WRD-3 腕掛式無線影音接收/數位錄影機



- 模組式無線影音接收器結合 DVR-2 數位錄影機，無需外接電源，可同時接收、觀測及錄影。
- 配合腕掛式環帶，可快速攜掛於手腕上使用，操作使用方便，不影響雙手執行其他工作。
- 可配合本公司各式無線發射機(0.5W, 1W, 4W)使用。
- 具有 8 組頻道可切換選用。

### JR-1208P 影音無線接收機



- 內置充電式電池，可持續工作達6小時以上，並可配合電源供應器長時間使用。
- 具有8組頻道可切換選用(LED 指示)。
- A/V 影音訊號輸出，可直接連接一般電視/監視器觀看。

### JWS-22 全頻掃瞄器



全頻接收  
自動掃瞄  
錄影  
照相  
有線密錄



- 掃瞄頻率範圍 900~2800MHz，含蓋市售各種無線針孔攝影秘錄設備，配合內建 SD 錄影系統，使用者可選擇自動偵測錄影及照相存証。具 2.5" TF LCD 液晶螢幕。
- 配合高、中、低無線接收靈敏度調整，訊號強弱顯示指示，及預設記憶電波頻率等功能，偵測者可快速準確的尋找到市售各種無線影音發射器。
- 可配合市售各種無線影音發射器接收、監看、錄影。更可連接各種有線針孔鏡頭作為密錄錄影蒐證設備。
- 當接收到電波訊號，可選擇蜂鳴告警及震動告警。配合 A/V 訊號輸出功能可連接市售電視觀測監看。

#### 規格：

型號	WRD-3	JR-1208P
頻率範圍	1200MHz	1200MHz
可用頻道	8Ch	8Ch
使用電源	2,200mA/3.7VDC	2,200mA/3.7VDC
使用時間	90 分鐘(內置電池)	6 小時(內置電池)以上
尺寸	約 78x66x15 mm	約 55x23x85 mm
重量	約 130g(含電池)	約 110g(含電池)

#### 規格：

型號	JWS-22
螢幕	2.5" TFT LCD
掃瞄頻率範圍	900~2800 MHz
掃瞄模式	全頻模式: 900-2800 MHz 預設模式: 可設定 16 組頻率 遮蔽模式: 可設定 16 組頻率
影像紀錄模式	錄影 / 拍照 / 自動
影像編碼	錄影: MPEG4 拍照: JPEG
解析度	640 x 480
影片流暢度	每秒多至 25 格
儲存媒介	SD 卡 (最高支援至 SDHC 32GB)
資料傳輸媒介	Mini USB 2.0
影像系統	標準 NTSC 或 PAL
電池/使用時間	4400mAh 充電式鋰電池 / 2.5 小時
工作電流	掃瞄: 550mA 錄影: 750mA 播放: 650mA
工作電壓	4.5V ~ 5.5V
工作溫度 / 濕度	60 °C / 20 ~ 80%
保存溫度	-20% ~ 80 °C

