

數位 3G/4G 影音中繼轉接傳輸(車載控制器)

用途：配合有線或無線輸入 4 組影音訊號，藉由 3G/4G/WiMAX 外接式上網器轉接傳輸影音訊號配合 10 吋觸控式面板及 D1/500G 硬碟錄影，可在遠端同步操作、監看及通訊。



- 使用外接式無線上網器依各國規格插卡連接無安裝設定 IP 困擾，支援 3.5G/4G/WiMAX 傳送現場影音訊號。在遠端同步監看操作選擇 1~4 影音畫面，通訊對講，歷史影片資料回放並可配合動態偵測錄影。
- 內置 2 組無線影音接收器，另可配合外掛 2 組影音接收器，同時將 4 組影音訊號無線上傳連結。遠端監看可有線、WiFi、3.5G/4G/WiMAX 選擇傳輸模式同步監看操作。
- 配合 MDVPN 無線上網連接可達保密功能。



規格：

| 產品 | 數位 3G/4G 影音中繼轉接傳輸 |
|----------|--|
| 顯示器 | 10 吋 LCD |
| 畫面解析 | 800x600 |
| 操作控制 | 觸控、滑鼠 |
| 壓縮錄影 | H.264 結合 DVR 錄影 |
| 硬碟容量 | SATA2.5 吋硬碟/500G |
| 錄影解析 | D1/4 CIF(704x576) CIF(352x288) CIF(176x144) |
| 編碼速度 | 1 路 D1/CIF/QCIF/(1~25/30fps) 2~4 路 1(1~6fps)CIF/QCIF/(1~25/30fps) |
| 影音輸入/輸出 | 4 路(可控制雙向通話)/1 路 |
| 系統功能 | 即時監看、錄影、錄影重播、遠端操控、動態偵測 |
| 搜尋模式 | 時間、日期、動態啟動 |
| 硬體規格 | WAN、LAN、3G、4G |
| 無線標準 | IEEE802.11b/n/g |
| 3G/4G 類型 | UMTS/HSDPA/HSUPA/CDMA2000/ TD-SCDMA/WiMAX |
| 無線防護 | WEP64 及 128bit / WPA / WPS / WDS / 多重 AP |
| 防火牆 | URL/Port/IP/MAC |
| 語言 | 中繁/中簡/英文/西班牙 |
| 外型 | 防水攜行箱 |
| 適用溫度 | -10°C~55°C |
| 適用溼度 | 10~90%RH |
| 電壓 | AC100~220V / DC12~15V |
| 尺寸/重量 | 10x28x35(公分)/ 3.85 公斤 |

標準包裝配備：

- (1) 數位 3G/4G 影音中繼轉接傳輸
- (2) 電源供應器
- (3) 車用電源供應器

本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。