

Raysun MV-301

數位 3G/4G 可控機動高倍攝影偵蒐系統



4 組可拆式
強力吸磁



1. 強力吸磁免工具安裝
2. 紅外線低照度雙鏡頭
3. 超高倍率遠距離監控
4. IP65 全包覆密封設計
5. 3G/4G/WiMAX 遠程操作控制
6. WiFi 現場指揮操作控制



All in One 攜行箱
方便快速移動運輸

5 分鐘可完成安裝
3 公尺置高點攝影



適用對象：消防救災任務、室外高空望遠監控、海防港灣安全防護、群眾事件遠程監控、天然災害應變處理，可即時傳輸現場影音訊號至勤務指揮中心，由指揮中心同步無線操作控制。



無外露機械結構
適長期戶外監控



免工具安裝適用各種車輛



高倍攝影機組重量輕、重心低使車船轉彎不會影響車體重心導致意外事故



Raysun MV-301

數位 3G/4G 機動高倍攝影偵蒐系統

用途：低照度雙攝影鏡頭搭配全天候適用機動性防護雲台，配合免工具安裝快拆式結構設計，除加強夜間監控能力與望遠功能並結合 WiFi / 3G / 4G / WiMAX 及無線接收 2 組影音中繼轉接功能，使用者可即時依任務需求進行遠端同步操作、監控。

通用於消防安檢救災任務、室外高空望遠監控、海防港灣安全防護，群眾事件即時蒐證及各種天然災害應變處理即時提供現場影音訊號給勤務指揮中心，現場多組影音畫面幫助指揮中心分析研判與任務下達。



置高點錄影蒐證



All in One 攜行箱
快速移動高機動性



免工具安裝
可高速行駛

- 700TV Lines 高解析 0.0001Lux 低照度，搭 37 倍(3.5~130mm)光學變焦及自動對焦功能，配合雙攝影鏡頭防霧加熱，免工具安裝，全天候一體成型 (IP65) 望遠距離監控傳輸與控制。
- 可即時安裝於車輛或定點昇高至 3 公尺置高點進行操作監控，配合 10 吋觸控式顯示器，D1 格式高解錄影，2.5 吋 500G 硬碟，隨時可收納機動運輸。
- 使用外接式上網器，可自行選擇 3G/4G/WiMAX 傳輸及控制。配合 2 組內置式影音接收器滿足現場各種蒐證與救災任務。在遠端使用 window XP/7/vist 即可同步監聽及控制。
- 現場可同步有線及無線中程 500 公尺 WiFi 傳輸，供多組人員同時監看及操作控制。

規格：

數位 3G/4G 機動攝影偵蒐系統		
攝影機規格	變焦鏡頭	標準鏡頭
感光原件	1/4Ex-View CCD	Sony 1/3 super HAD CCD
解析度	彩色 (日) 600TV Lines 黑白 (夜) 700TV	Lines520TV Lines
最低照度	彩色 0.001Lux 黑白 0.0001Lux	0.06Lux/F1.2
焦距	3.5~130mm (光學 37 倍)	7mm(1 倍標準鏡)
對焦模式	自動控置對焦	全景清晰
鏡面處理	除濕自動加熱控制	
電動雲台防護罩		
外型材	整體成型鋁合金壓鑄	
防護等級	IP65	
旋轉角度	大於 360 度	
旋轉速度	可控式快 31°/秒、慢 20°/秒	
俯仰角度	上約 10 度、下約 17 度	
固定方式	強力吸磁配合車輛高速行駛	
尺寸	25x22x28(cm)以內	
整體重量	約 7 公斤	
車載控制器		
規格如數位 3G/4G 影音中繼轉接傳輸		



本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。

數位 3G/4G 影音中繼轉接傳輸(車載控制器)

用途：配合有線或無線輸入 4 組影音訊號，藉由 3G/4G/WiMAX 外接式上網器轉接傳輸影音訊號配合 10 吋觸控式面板及 D1/500G 硬碟錄影，可在遠端同步操作、監看及通訊。



- 使用外接式無線上網器依各國規格插卡連接無安裝設定 IP 困擾，支援 3.5G/4G/WiMAX 傳送現場影音訊號。在遠端同步監看操作選擇 1~4 影音畫面，通訊對講，歷史影片資料回放並可配合動態偵測錄影。
- 內置 2 組無線影音接收器，另可配合外掛 2 組影音接收器，同時將 4 組影音訊號無線上傳連結。遠端監看可有線、WiFi、3.5G/4G/WiMAX 選擇傳輸模式同步監看操作。
- 配合 MDVPN 無線上網連接可達保密功能。



規格：

產品	數位 3G/4G 影音中繼轉接傳輸
顯示器	10 吋 LCD
畫面解析	800x600
操作控制	觸控、滑鼠
壓縮錄影	H.264 結合 DVR 錄影
硬碟容量	SATA2.5 吋硬碟/500G
錄影解析	D1/4 CIF(704x576) CIF(352x288) CIF(176x144)
編碼速度	1 路 D1/CIF/QCIF/(1~25/30fps) 2~4 路 1(1~6fps)CIF/QCIF/(1~25/30fps)
影音輸入/輸出	4 路(可控制雙向通話)/1 路
系統功能	即時監看、錄影、錄影重播、遠端操控、動態偵測
搜尋模式	時間、日期、動態啟動
硬體規格	WAN、LAN、3G、4G
無線標準	IEEE802.11b/n/g
3G/4G 類型	UMTS/HSDPA/HSUPA/CDMA2000/ TD-SCDMA/WiMAX
無線防護	WEP64 及 128bit / WPA / WPS / WDS / 多重 AP
防火牆	URL/Port/IP/MAC
語言	中繁/中簡/英文/西班牙
外型	防水攜行箱
適用溫度	-10°C~55°C
適用溼度	10~90%RH
電壓	AC100~220V / DC12~15V
尺寸/重量	10x28x35(公分)/ 3.85 公斤

標準包裝配備：

- (1) 數位 3G/4G 影音中繼轉接傳輸
- (2) 電源供應器
- (3) 車用電源供應器

遠端電腦可透過網路連線，同步監看錄影、歷史資料查詢及雙向語音通話。